



FICHE Technical Spec Sheet TECHNIQUE

ABSOLUT

ABSOLUT

Type de vélo / <i>Bicycle type</i>
Semi-rigide de dirt / <i>dirt jumping bicycle</i>
Matériau du cadre / <i>Frame material</i>
NEC+ULTRA XTRM (Aluminium 6061 Triple Butted)
Remarque / <i>Comments</i>
montage single speed possible / <i>single-speed compatible</i>
Hauteur de fourche préconisée maxi / <i>Recommended fork height max height</i>
470mm / 490mm
Dimension de la douille de direction / <i>Headset dimension</i>
Conique 1"1/8 / 1.5" / <i>tapered 1"1/8 / 1.5"</i>
Type du jeu de direction / <i>Headset type</i>
standard Cane Creek ZS44 en haut et ZS56 en bas /
<i>Cane Creek standard ZS44 at the top and ZS56 at the bottom</i>
Largeur maximum pneu arrière (etrto) / <i>Maximum tire width (etrto)</i>
54mm
Standard de fixation de l'étrier de frein / <i>Disc brake standard</i>
Patte disque postmount / <i>postmount disc mount</i>
Diamètre de disque maximum arrière / <i>Rear rotor max size</i>
160mm
Diamètre tige de selle/collier de selle / <i>Seatpost/seat clamp diameter</i>
31,6mm / 34,9mm
Type de boîtier de pédalier / <i>Bottom bracket type</i>
73mm BSA
Patte de fixation ISCG / <i>ISCG mounts/standard</i>
ISCG 05
Type de dérailleur avant / <i>Front der type</i>
incompatible / <i>incompatible</i>
Compatibilité du moyeu arrière / <i>Rear hub compatibility</i>
135x10mm ou / <i>or 135x12mm</i>

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation. Pour l'ajuster, veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous a été remise lors de l'achat de votre vélo.

If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style. Please refer to the fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.