



TYPE DE VELO / BICYCLE TYPE

semi-rigide all mountain / hardtail enduro

MATERIAU DU CADRE / FRAME MATERIAL

NEC+ULTRA SL (Aluminium 6061 Triple Butted)

HAUTEUR DE FOURCHE PRECONISEE/MAXI

/ RECOMMENDED FORK HEIGHT/MAX HEIGHT

520 / 545mm

DIMENSION DE LA DOUILLE DE DIRECTION

/ HEADSET DIMENSION

1"1/8

TYPE DU JEU DE DIRECTION / HEADSET TYPE

semi intégré Cane Creek ZS44

/ Cane Creek ZS44 semi integrated

STANDARD DE FIXATION DE L'ETRIER DE FREIN

/ DISC BRAKE STANDARD

patte disque standard international / international standard

DIAMETRE DE DISQUE MAXIMUM ARRIERE

/ MAX REAR DISC/ROTOR SIZE

185mm

DIAMETRE TIGE DE SELLE/COLIER DE SELLE

/ SEAT POST/SEAT CLAMP DIAMETER

31,6mm / 34,9mm

LARGEUR DU BOITIER DE PEDALIER

/ BOTTOM BRACKET WIDTH

68mm BSA

PATTE DE FIXATION ISCG / ISCG MOUNTS/STANDARD

non / no

TYPE DE DER. AVANT / FRONT MECH TYPE

collier haut 34,9 / tirage haut / down swing 34,9/ top pull

COMPATIBILITE DU MOYEU ARRIERE

/ REAR HUB COMPATIBILITY

135X10mm

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.

If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Pour l'ajuster veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous à été remise lors de l'achat de votre vélo.

Please refer to the suspension fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.



Un mauvais réglage de votre suspension peut l'endommager irrémédiablement. Dans le doute n'hésitez pas à confier ce réglage à votre détaillant Commencal Bicycles.

Incorrect adjustment of your suspension can result in irreparable damage to your bicycle. If in doubt, please contact your local authorized Commencal Bicycles retailer for help.