

**SUPER
NORM**

FICHE
Technical Spec Sheet
TECHNIQUE

SUPERNORMAL 650b AL

| | |
|--|--|
| Type de vélo / <i>Bicycle type</i> | Semi-rigide de cross country / <i>Hardtrail trail mountain bicycle</i> |
| Matériau du cadre / <i>Frame material</i> | NEC+ULTRA SL (Aluminium 6061 Triple Butted) |
| Remarque / <i>Comments</i> | - |
| Hauteur de fourche préconisée maxi / <i>Recommended fork height max height</i> | 485mm - 485mm (XS/S) / 505mm - 505mm (M/L/XL) |
| Dimension de la douille de direction / <i>Headset dimension</i> | Tapered |
| Type du jeu de direction / <i>Headset type</i> | Standard Cane Creek ZS44 en haut et ZS56 en bas / <i>Cane Creek standard ZS44 at the top and ZS56 at the bottom</i> |
| Largeur maximum pneu arrière (etrto) / <i>Maximum tire width (etrto)</i> | 56mm |
| Standard de fixation de l'étrier de frein / <i>Disc brake standard</i> | Postmount |
| Diamètre de disque maximum arrière / <i>Rear rotor max size</i> | 160mm |
| Diamètre tige de selle/collier de selle / <i>Seatpost/seat clamp diameter</i> | 31,6mm/34,9mm |
| Type de boîtier de pédalier / <i>Bottom bracket type</i> | 68mm BSA |
| Patte de fixation ISCG / <i>ISCG mounts/standard</i> | Non / <i>No</i> |
| Type de dérailleur avant / <i>Front der type</i> | Montage haut - tirage bas / <i>Direct mount - down pull</i> |
| Compatibilité du moyeu arrière / <i>Rear hub compatibility</i> | 135x10mm |
| | |
| | |
| | |

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation. Pour l'ajuster, veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous a été remise lors de l'achat de votre vélo.

If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style. Please refer to the fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.

SUPERNORMAL