

SUPER
NORMAL

FICHE *Technical Spec Sheet* TECHNIQUE

SUPER
NORMAL

SUPERNORMAL 650b TI

 Type de vélo / *Bicycle type*

 Semi-rigide de cross country / *Cross-country bicycle*

 Matériau du cadre / *Frame material*

 Titane 3-2.5 / *3-2.5 titanium*

 Remarque / *Comments*

-

 Hauteur de fourche préconisée maxi / *Recommended fork height max height*

485mm - 485mm (XS/S) / 505mm - 505mm (M/L/XL)

 Dimension de la douille de direction / *Headset dimension*

 1"1/8 (compatible fourche conique) / *1"1/8 (compatible with tapered fork)*

 Type du jeu de direction / *Headset type*

Semi intégré ZS44 (1"1/8) / cuvette externe EC44 (conique)

 / *Semi-integrated ZS44 (1"1/8) / external cup EC44 (tapered)*

 Largeur maximum pneu arrière (etrto) / *Maximum tire width (etrto)*

64mm

 Standard de fixation de l'étrier de frein / *Disc brake standard*

 Patte disque standard international / *International standard disc mount*

 Diamètre de disque maximum arrière / *Rear rotor max size*

160mm

 Diamètre tige de selle/collier de selle / *Seatpost/seat clamp diameter*

 30,9mm - intégré / *30,9mm - integrated*

 Type de boîtier de pédalier / *Bottom bracket type*

Press-fit BB-30

 Patte de fixation ISCG / *ISCG mounts/standard*

 Non / *No*

 Type de dérailleur avant / *Front der type*

 Collier haut 34,9 / tirage haut / *Down swing 34,9/ top pull*

 Compatibilité du moyeu arrière / *Rear hub compatibility*

135x10mm

Si votre vélo Commençal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation.

Pour l'ajuster, veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous a été remise lors de l'achat de votre vélo.

If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Please refer to the fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions.

This manual is delivered with your bicycle when new.