

UPTOWN
CRMO

FICHE
Technical Spec Sheet
TECHNIQUE

UPTOWN 29 CRMO

Type de vélo / <i>Bicycle type</i>	Vélo urbain / <i>City bicycle</i>
Matériau du cadre / <i>Frame material</i>	NEC+ULTRA CROMO (Hiten Plain Gauge)
Remarque / <i>Comments</i>	Single speed uniquement / <i>Singlespeed only</i>
Hauteur de fourche préconisée maxi / <i>Recommended fork height max height</i>	450mm / 470mm
Dimension de la douille de direction / <i>Headset dimension</i>	1"1/8
Type du jeu de direction / <i>Headset type</i>	Jeu de direction intégré type campa 45°x45° / <i>Integrated headset type campa 45°x45°</i>
Largeur maximum pneu arrière (etrto) / <i>Maximum tire width (etrto)</i>	55mm
Standard de fixation de l'étrier de frein / <i>Disc brake standard</i>	Patte V-Brake / <i>V-Brake fixation</i>
Diamètre de disque maximum arrière / <i>Rear rotor max size</i>	-
Diamètre tige de selle/collier de selle / <i>Seatpost/seat clamp diameter</i>	27,2mm intégré / <i>27,2mm integrated</i>
Type de boîtier de pédalier / <i>Bottom bracket type</i>	68mm BSA
Patte de fixation ISCG / <i>ISCG mounts/standard</i>	Non / <i>No</i>
Type de dérailleur avant / <i>Front der type</i>	-
Compatibilité du moyeu arrière / <i>Rear hub compatibility</i>	120x10mm

UPTOWN