



TECHNICAL SPEC SHEET FICHE TECHNIQUE

TECHBOOK

ABSOLUT

Type de vélo / Bicycle type
Semi-rigide de dirt / hardtail dirt bicycle
Matériau du cadre / Frame material
Aluminium Nuts Triple Butted
Remarque / Comments
Montage single speed / single-speed
Hauteur de fourche préconisée maxi / Recommended fork height max height
470mm / 490mm
Dimension de la douille de direction / Headset dimension
Conique 1"1/8 / 1.5" / tapered 1"1/8 / 1.5"
Type du jeu de direction / Headset type
Semi-intégré ZS44/ZS56 / semi-integrated ZS44/ZS56
Largeur maximum pneu arrière (etrto) / Maximum tire width (etrto)
57mm
Standard de fixation de l'étrier de frein / Disc brake standard
Patte disque postmount / postmount disc mount
Diamètre de disque maximum arrière / Rear rotor max size
160mm
Diamètre tige de selle/collier de selle / Seatpost/seat clamp diameter
31,6mm / 34,9mm
Type de boîtier de pédalier / Bottom bracket type
73mm BSA
Patte de fixation ISCG / ISCG mounts/standard
incompatible / incompatible
Type de dérailleur avant / Front der type
incompatible / incompatible
Compatibilité du moyeu arrière / Rear hub compatibility
135x10mm

Si votre vélo Commencal dispose d'une suspension avant, il est important de l'ajuster en fonction de votre poids et de votre pratique avant la première utilisation. Pour l'ajuster, veuillez vous référer à la notice du fabricant de la fourche qui vous a été remise lors de l'achat de votre vélo.

If your Commencal bicycle has front suspension, it is important to adjust it according to the type of riding you do, and your riding style.

Please refer to the fork manufacturers instruction manual for adjustment instructions. This manual is delivered with your bicycle when new.