



TECHNICAL SPEC SHEET FICHE TECHNIQUE

TECHBOOK

META SX

Type de vélo / Bicycle type	Tout-suspendu enduro / full-suspension enduro bicycle
Matériau du cadre / Frame material	NEC+ULTRA SL (Aluminium 6066 Triple Butted)
Debattement de la suspension arrière / Shock travel	160mm
Entraxe de l'amortisseur/course / Shock length/stroke	200x57mm
Compatible avec amortisseur bonbonne / Compatible with a piggyback shock	Oui / yes
Dimensions des bagues de l'amortisseur / Shock spacer dimension	22,2x10mm
Hauteur de fourche préconisée maxi / Recommended fork height max height	545 / 555mm
Dimension de la douille de direction / Headset dimension	Conique 1"1/8 / 1.5" / tapered 1"1/8 / 1.5"
Type du jeu de direction / Headset type	semi-intégré ZS44 / ZS56 / semi-integrated ZS44 / ZS56
Largeur maximum du pneu arrière (ETRTO) / Maximum tyre width (ETRTO)	57mm
Standard de fixation de l'étrier de frein / Disc brake standard	postmount 180mm
Diamètre de disque maximum arrière / Rear rotor max size	180mm
Diamètre tige de selle/collier de selle / Seatpost/seat clamp diameter	31,6mm / 34,9mm
Type de boîtier de pédalier / Bottom bracket type	Press fit BB92
Patte de fixation ISCG / ISCG mounts/standard	ISCG 05
Type de dérailleur avant / Front der type	Montage direct haut - tirage haut / High direct mount - top pull
Compatibilité du moyeu arrière / Rear hub compatibility	142x12mm

TABLEAU DE REGLAGE DU CONTACT SYSTEM CONTACT SYSTEM ADJUSTEMENT TABLE

On appelle SAG, la valeur de l'enfoncement de l'amortisseur lorsque le pilote est debout sur ses pédales et à l'arrêt. Ici le SAG est exprimé en % de la course totale de l'amortisseur. La distance axe-axe de l'amortisseur est celle que l'on doit obtenir une fois le pilote assis sur le vélo. Pour ajuster vos suspensions reportez-vous à la fiche de réglage des suspensions et comparez la distance obtenue avec celles préconisées dans le tableau ci-dessous.

SAG is the shock compression value while the rider is stopped and standing on the pedals. In this case, SAG is expressed in a percentage value of the total travel of the rear shock. The axle-to-axle value should be obtained with the rider seated on the bicycle. Adjustment of your suspension using the Contact System adjustment table should be done while referring to the suspension adjustment sheet delivered with your bicycle.

<i>META SX</i>	<i>SAG %</i>	<i>Distance axe-axe de l'amortisseur / Axle-to-axle distance</i>
SAG optimum	25%	186mm
SAG mini	20%	189mm
SAG maxi	30%	183mm

REMARQUES / COMMENTS

- **SAG optimum** : Ce réglage vous garantit un fonctionnement optimum adapté à tous types de terrains. / This adjustment will give you optimal performance in all types of terrain.
- **SAG mini** : Ce réglage vous garantit une suspension plus ferme adaptée à des parcours roulants. / This adjustment will give you firmer suspension, suitable for rolling terrain.
- **SAG maxi** : Ce réglage vous garantit une suspension plus confortable adaptée à des parcours cassants. / This adjustment will give you softer suspension, suitable for rougher terrain.