


UpTown



TECHNICAL SPEC SHEET FICHE TECHNIQUE

TECHBOOK

UPTOWN AL

Type de vélo / Bicycle type
Semi-rigide de trail / Hardtail trail mountain
Matériau du cadre / Frame material
NEC+ULTRA AL (Aluminium 6061 PlainGauge)
Remarque / Comments
-
Hauteur de fourche préconisée maxi / Recommended fork height max height
450mm
Dimension de la douille de direction / Headset dimension
1"1/8
Type du jeu de direction / Headset type
Semi-intégré ZS44 / semi-integrated ZS44
Largeur maximum pneu arrière (etrto) / Maximum tire width (etrto)
55 mm
Standard de fixation de l'étrier de frein / Disc brake standard
Standard international / International standard
Diamètre de disque maximum arrière / Rear rotor max size
160mm
Diamètre tige de selle/collier de selle / Seatpost/seat clamp diameter
31,6mm/34,9mm
Type de boîtier de pédalier / Bottom bracket type
68mm BSA
Patte de fixation ISCG / ISCG mounts/standard
Non / No
Type de dérailleur avant / Front der type
Collier haut 34,9mm - tirage haut / Up swing 34,9- top pull
Compatibilité du moyeu arrière / Rear hub compatibility
135x10mm